D-Scope

画像・顔認証の専門企業がプロデュースする、AI サーマルカメラ

導入実績多数

画像・顔認証の専門企業がプロデュースする AI サーマルカメラ

Face SC

先進的な顔認証機能に、
検温・マスク検知機能をプラス

世界的企業である鴻海集団 FOXCONN® 社内で
1 日 120 万人以上に活用されている十分な信頼性

- 設置が簡単
- 導入実績多数
- 十分な拡張性

製品特徴

正確な体温測定
非接触自動温度測定、高速および正確な温度測定、温度測定精度 ±0.3°C、体温異常情報の記録
リアルタイムアラーム
体温検出、体温をディスプレイに直接表示、異常時に音声アラームで入室不可とする。
マスク着用の AI 認識
マスクを着用しているかどうかを自動 AI 認識し、マスクを着用していない人に音声でアラートを通知します。
顔認識
優れた顔認識 AI エンジンと、サーモセンサーの融合。
異常体温者を検知し事前に警告を発し、異常体温検知対象者の特定にも役立ちます。

顔認証のスマートな機能

高性能知能プロセッサを採用し、ディープラーニング技術に基づく顔認識と撮影情報抽出により、
顔の把握率を大幅に向上しました。
人の顔の最適化を行い、人の顔の強化と人の顔の露出を強化して、イメージングの質を高めています。
これらを可能としたデュアルレンズカメラは写真や動画による「なりすまし」偽生体を防止します。
複数顔識別、最大顔識別パターンをサポートしており、99%以上の顔認識率です。
３万人以上の顔ライブラリ、ミリ秒識別通過、顔認識速度（1：N)≦0.8S
デュアルレンズカメラは H.265Main profile 符号化を採用しており、ビデオストリームは ONVIF プロトコルで送信します。

SPEC

スペック

型番	STD-5MA0721-E(0.3°C)	マスク着用検出	マスク着用、非着用を自動認識音声で通知
OS	Linux	保存容量	顔データベース３万人、15万件レコード
カメラ機能	2Mピクセル、4mmレンズ、専用ISPプロセッサ画像処理、アンチ逆光、顔認識 速度≦0.2s、	外部I/O端子	RJ45、RS232リレー、ドア磁気信号入力、Wiegand、オーディオ出力
		電源	DV12V±20%
ディスプレイ	7インチIPSフルスクリーン、解像度1024×600	使用温度･湿度	-30°C~70°C，0 ≤90%RH
認証方式	顔認証、体温計測、ICカード	通信	有線LAN
体温計測	範囲32°C~41°C	設置方式	壁掛け、ゲート連動設置
体温計測	距離0.3m ~1.5m	製品サイズ	247（L）× 127（W） × 26.6（H）mm ※ ICカードリーダー無し
計測精度	≤±0.3°C		

販売代理店

Repro
株式会社リプロ　東京本社
〒141-0013 東京都品川区西五反田 1 丁目 28 番 3 号 ハイラーク五反田 412 号
TEL:03-5759-5502　FAX:03-5759-5503
大阪営業所／〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-2-26 天神第一ビル２F
TEL: 06-6195-3038 FAX: 06-6195-3223
沖縄営業所／〒902-0069 沖縄県那覇市松島 1-15-11 共立クリエイトビル 403
TEL：098-917-0450　FAX：098-917-0451

D-Scope Face SC 販売元

株式会社データスコープ　東京都中央区日本橋富沢町 3 番 18 号